

C.I.P.**30 BR**

TAB.


I

Date

11-05-25

Pays d'origine: US

Révision

**CARTOUCHE MAXI****Longueurs**

L1 ¹⁾	=	27.17	-0.20
L2 ¹⁾	=	30.05	-0.20
L3 ¹⁾	=	38.41	
L4	=		
L5	=		
L6	=	58.00	

Culot

R	=	1.37	
R1	=	12.01	
R3	=		
E	=	3.83	
E1	=	10.40	
e min	=	1.40	
delta	=	36°	
f	=	0.40	
beta	=	45°	

Chambre à poudre

P1	=	11.94	
P2 ¹⁾ *	=	11.66	-0.20

Cône de raccordement

alpha *	=	60°	
S *	=	37.25	
r1 min	=	0.64	
r2	=	1.50	

Collet

H1 *	=	8.33	
H2 ¹⁾	=	8.33	

Projectile

G1 ¹⁾	=	7.82	
G2	=		
F	=		
L3+G ¹⁾	=	42.69	

Pressions (Énergies)**Méthode transducteur**

Pmax	=	4050 bar	
PK	=	4658 bar	
PE	=	5063 bar	
M	=	17.50	
EE	=	3200 Joule	

Autres indications

Fe ¹⁾³⁾	=	0.10	
delta L	=		

CHAMBRE MINI**Longueurs**

L1	=	27.20	
L2	=	30.08	
L3 ¹⁾	=	38.61	

Cuvette

R	=		
R1	=	12.02	
R2	=		
R3	=		
r	=		

Chambre à poudre

E	=	3.83	
P1 ¹⁾	=	11.99	
P2 *	=	11.71	

Cône de raccordement

alpha ¹⁾ *	=	60°	
S *	=	37.33	
r1 max	=	0.64	
r2	=	1.90	

Collet

H1 *	=	8.38	
H2 ¹⁾	=	8.38	

Prise de rayures


G1 ¹⁾ *	=	7.83	
G ¹⁾	=	4.28	
alpha 1	=	90°	
h	=	0.28	
s	=		
i ¹⁾ *	=	1°30'	
w	=		

Canon

F ¹⁾ *	=	7.62	
Z ¹⁾	=	7.82	

Rayures

b	=	2.50	
N	=	6	
u	=	431.80	
Q	=	47.13	mm ²



Échelle 1.14:1

Dimensions en << mm >>
Dimensions et tolérances pour les canons
d'épreuve: Voyez Annexe CR 1.

Notes: 1) A' contrôler pour la sécurité
3) Feuillure sur la cone de raccordement
* Dimensions de base